

## Liste des filtres

### lar\_free\_shipping\_value

Permet de modifier le montant minimum que la commande doit avoir pour bénéficier de la livraison gratuite.

#### Paramètres

null|float \$value Montant minimum actuel de la commande.

null|WP User \$user Utilisateur connecté.

array \$items Articles de la commande (WC\_Order\_Item\_Product).

#### Exemples

```
function lar_free_shipping_value_for_authors($value, $user, $items) {
    if ($user) {
        if (in_array('author', $user->roles)) {
            $qty = 0;
            if ($items) {
                foreach ($items as $item) {
                    $qty += $item->get_quantity();
                }
            }

            if ($qty >= 3)
                return 0; // Free shipping for authors if there are 3
items or more.
            else
                return null; // Disable free shipping for authors if there
are less than 3 items.
        }
    }

    return $value;
}
add_filter('lar_free_shipping_value',
'lar_free_shipping_value_for_authors', 10, 3);
```

*Livraison gratuite pour les auteurs s'il y a 3 articles ou plus.*

*Désactive la livraison gratuite pour les auteurs s'il y a moins de 3 articles.*

## lar\_method\_cost\_value

Permet de modifier le coût de base de la méthode de livraison de Livraisons à Rabais.

### Paramètres

null|float \$value Coût de base actuel de la méthode de livraison.

null|WP User \$user Utilisateur connecté.

array \$items Articles de la commande (WC\_Order\_Item\_Product).

### Exemples

```
function lar_method_cost_value_filter($value, $user, $items) {
    if ($value && $items) {
        $total = 0;
        foreach ($items as $item) {
            $total += $item->get_total();
        }

        if ($total >= 20)
            return $value / 2.0; // Cut the base cost in half if the total
amount is $20 or more.
        }

        return $value;
    }
}
add_filter('lar_method_cost_value', 'lar_method_cost_value_filter', 10,
3);
```

*Réduit le coût de base de moitié si le montant total de la commande est égal ou supérieur à 20\$.*

## lar\_carrier\_display\_cost\_value

Permet de modifier le tarif affiché des transporteurs.

### Paramètres

null|string|float \$value Tarif affiché actuel du transporteur.

string|float \$cost Tarif de base du transporteur.

string \$carrier Code du transporteur.

string \$service Code du service.

null|WP User \$user Utilisateur connecté.

array \$items Articles de la commande (WC\_Order\_Item\_Product).

### Exemples

```
function lar_carrier_display_cost_value_filter($value, $cost, $carrier,
$service, $user, $items) {
    if ($user && $user->ID) {
        if ($carrier == 'CANADAPOST')
            return $cost * 0.5; // Cut the cost in half for Canada Post
carriers if the user is logged-in.
    }

    return $value;
}
add_filter('lar_carrier_display_cost_value',
'lar_carrier_display_cost_value_filter', 10, 6);
```

*Réduit le tarif affiché de moitié pour les transporteurs de Postes Canada si l'utilisateur est connecté.*

## lar\_boxes\_cost\_value

Permet de modifier le coût total des boîtes utilisées.

### Paramètres

null|float \$value Coût actuel des boîtes.

bool \$enabled Si l'utilisation des boîtes est activée.

null|WP User \$user Utilisateur connecté.

array \$items Articles de la commande (WC\_Order\_Item\_Product).

### Exemples

```
function lar_boxes_cost_value_filter($value, $enabled, $user, $items) {
    if ($enabled) {
        if ($items) {
            foreach ($items as $item) {
                if ($item->get_product_id() == 22)
                    return $value + 10; // If boxes are enabled and the
product with ID 22 is in the order, add $10 to the cost.
            }
        }
    }

    return $value;
}
add_filter('lar_boxes_cost_value', 'lar_boxes_cost_value_filter', 10, 4);
```

*Si l'utilisation des boîtes est activée et que le produit ayant l'ID 22 se trouve dans la commande, ajoute 10\$ au coût.*

## lar\_delivery\_date\_value

Permet de modifier la date de livraison affichée.

### Paramètres

string \$value Date de livraison attendue.

string \$carrier Code du transporteur.

string \$service Code du service.

null|WP User \$user Utilisateur connecté.

array \$items Articles de la commande (WC\_Order\_Item\_Product).

### Exemples

```
function lar_delivery_date_value_filter($value, $carrier, $service, $user,
$item) {
    if ($carrier !== 'CANADAPOST')
        return ''; // If not Canada Post, hide the date.

    $timestamp = strtotime($value);

    if ($timestamp) {
        $timestamp = strtotime('+3 days', $timestamp); // Add 3 days to
the date.
        return wp_date('Y-m-d', $timestamp);
    }

    return $value;
}
add_filter('lar_delivery_date_value', 'lar_delivery_date_value_filter',
10, 5);
```

*Si le transporteur n'est pas Poste Canada, masque la date.*

*Ajoute 3 jours à la date.*