

## Authentification

Pour tous les appels à l'API, il faut passer en paramètre le jeton enregistré lors de la connexion du magasin à Livraisons à Rabais.

### Paramètre

Attribut	Type	Description	
token	string	Jeton d'authentification	Requis

### Exemples d'erreurs

La boutique n'est pas encore connectée

```
{
  "code": "shop_disconnected",
  "message": "Cette boutique n'a pas été connectée.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

La boutique ne possède pas de jeton d'authentification

```
{
  "code": "no_api_token",
  "message": "Cette boutique ne possède pas de jeton.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le jeton est invalide

```
{
  "code": "wrong_api_token",
  "message": "Le jeton ne correspond pas à celui de la boutique.",
  "data": {
    "status": 401
  }
}
```

## Voir une commande utilisant Livraisons à Rabais

Point de terminaison

[https://<base\\_domain>/wp-json/lar/v1/order/{order\\_id}](https://<base_domain>/wp-json/lar/v1/order/{order_id})

Méthode : GET

Paramètres de la requête

Attribut	Type	Description	Requis
order_id	integer	ID de la commande WooCommerce	

Exemple de bonne réponse

```
{
  "id": 130,
  "orderStatus": "processing",
  "shippingTotal": 0,
  "subtotal": 20,
  "taxTotal": 3,
  "total": 23,
  "customer": {
    "firstName": "Jean",
    "lastName": "Test",
    "name": "Jean Test",
    "phone": "12121212",
    "email": "test@test.test"
  },
  "billingAddress": {
    "address1": "1212 sdsd",
    "address2": "",
    "city": "Joliette",
    "company": "",
    "country": "CA",
    "province": "QC",
    "zip": "J6E 0A2"
  },
  "shippingAddress": {
    "address1": "1212 sdsd",
    "address2": "",
    "city": "Joliette",
    "company": "",
    "country": "CA",
    "province": "QC",
    "zip": "J6E 0A2"
  },
  "lineItems": [
    {
      "id": 423,
      "name": "Produit inclus",
      "price": 20,
      "quantity": 2,
      "sku": "INC-01010101",
      "variantId": null,
      "variantName": ""
    }
  ],
  "shippingLines": {
    "carrierCode": "CANADAPOST",
    "serviceCode": "XPRESS",
  }
}
```

```

        "price": 11.55,
        "displayPrice": 0,
        "trackingNumber": "123456789012",
        "trackingUrl":
"https://www.canadapost.ca/trackweb/en#/details/123456789012",
        "boxesPrice": 30
    },
    "note": "",
    "createdAt": {
        "date": "2024-04-26 17:28:26.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe/Paris"
    },
    "updatedAt": {
        "date": "2024-04-29 16:45:28.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe/Paris"
    },
    "closedAt": null
}

```

### Paramètres de la réponse

Attribut	Type	Description
<b>id</b>	integer	ID de la commande WooCommerce
<b>orderStatus</b>	string	Statut de la commande
<b>shippingTotal</b>	float	Coût total de la livraison
<b>subtotal</b>	float	Sous-total de la commande
<b>taxTotal</b>	float	Coût total des taxes
<b>total</b>	float	Total de la commande
<b>customer</b>	object	Informations du client
<b>firstname</b>	string	Prénom du client
<b>lastname</b>	string	Nom du client
<b>name</b>	string	Nom complet du client
<b>phone</b>	string	Téléphone du client
<b>email</b>	string	Courriel du client
<b>billingAddress</b>	object	Informations de l'adresse de facturation
<b>address1</b>	string	Adresse de facturation
<b>address2</b>	string	Adresse complémentaire de facturation
<b>city</b>	string	Ville de facturation
<b>company</b>	string	Compagnie de facturation
<b>country</b>	string	Pays de facturation
<b>province</b>	string	Province de facturation
<b>zip</b>	string	Code postal de facturation
<b>shippingAddress</b>	object	Informations de l'adresse de livraison
<b>address1</b>	string	Adresse de livraison
<b>address2</b>	string	Adresse complémentaire de livraison
<b>city</b>	string	Ville de livraison
<b>company</b>	string	Compagnie de livraison
<b>country</b>	string	Pays de livraison
<b>province</b>	string	Province de livraison

<b>zip</b>	string	Code postal de livraison
<b>lineItems</b>	array	Produits
<b>id</b>	float	ID du produit WooCommerce
<b>name</b>	string	Nom du produit
<b>price</b>	float	Prix du produit
<b>quantity</b>	integer	Quantité du produit
<b>sku</b>	string	Unité de gestion des stock (UGS)
<b>variantId</b>	?float	ID de la variation de produit
<b>variantName</b>	string	Nom de la variation de produit
<b>shippingLines</b>	object	Informations de la livraison
<b>carrierCode</b>	string	Code du transporteur
<b>serviceCode</b>	string	Code du service
<b>price</b>	float	Prix de base du transporteur
<b>displayPrice</b>	float	Prix affiché et utilisé du transporteur
<b>trackingNumber</b>	string	Code de suivi
<b>trackingURL</b>	string	URL de suivi
<b>boxesPrice</b>	float	Prix des boîtes
<b>note</b>	string	Notes du client
<b>createdAt</b>	DateTime	Date de création de la commande
<b>updatedAt</b>	DateTime	Date de mise à jour de la commande
<b>closedAt</b>	?DateTime	Date de fermeture de la commande

### Exemples d'erreurs

La commande n'existe pas

```
{
  "code": "invalid_woocommerce_order_id",
  "message": "ID de la commande WooCommerce invalide.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

## Voir toutes les commandes utilisant Livraisons à Rabais

Point de terminaison

[https://<base\\_domain>/wp-json/lar/v1/order](https://<base_domain>/wp-json/lar/v1/order)

Méthode : GET

Paramètres de la requête

Attribut	Type	Description	
<b>dateFrom</b>	string	Date minimum de création des commandes	Doit être un format de date valide
<b>dateTo</b>	string	Date maximum de création des commandes	Doit être un format de date valide
<b>status</b>	string	Statut de la commande	Valeurs acceptées : pending processing on-hold completed cancelled refunded failed

Exemple de bonne réponse

Tableau de commandes (voir l'exemple de bonne réponse de "Voir une commande").

## Mettre à jour une commande

Point de terminaison

[https://<base\\_domain>/wp-json/lar/v1/fulfill](https://<base_domain>/wp-json/lar/v1/fulfill)

Méthode : POST

Paramètres de la requête

Attribut	Type	Description	
<b>lar_id</b>	integer	ID de la commande de Livraisons à Rabais	Requis
<b>wc_id</b>	integer	ID de la commande WooCommerce	Requis
<b>carrierCode</b>	string	Code du transporteur	Requis Valeurs acceptées : ICS DICOM NATIONEX CANADAPOST PUROLATOR UPS
<b>serviceCode</b>	string	Code du service	Requis Valeurs acceptées varient selon le transporteur :  ICS : NEXTDAY GROUND  DICOM : REGULAR  NATIONEX : REGULAR  CANADAPOST : EXPEDITED PRIORITY XPRESS  PUROLATOR : EXPRESS SATURDAY EXPRESS9 EXPRESS1030 GROUND  UPS : STANDARD EXPRESS EXPRESSSAVER
<b>cost</b>	float	Prix de base du transporteur	

<b>displayCost</b>	float	Prix affiché et utilisé du transporteur	
<b>packages</b>	array	Paquets envoyés	Format : <pre>[   {     "height": "4",     "length": "4",     "width": "4",     "weight": "5"   },   {     "height": "6",     "length": "6",     "width": "6",     "weight": "7"   } ]</pre>
<b>trackingURL</b>	string	URL de suivi	Doit être un URL valide
<b>label</b>	string	URL de l'étiquette	Doit être un URL valide
<b>boxesCost</b>	float	Prix des boîtes	
<b>insurance</b>	float	Valeur de l'expédition	
<b>signature</b>	boolean	Si la signature est requise	
<b>ncv</b>	boolean	S'il y a un ou plusieurs objets non-convoyables	

### Exemple de bonne réponse

Voir l'exemple de bonne réponse de "Voir une commande".

### Exemples d'erreurs

La commande WooCommerce n'existe pas

```
{
  "code": "invalid_woocommerce_order_id",
  "message": "ID de la commande WooCommerce invalide.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le code du transporteur n'existe pas

```
{
  "code": "lar_invalid_carrier",
  "message": "Code du transporteur invalide. Valeurs acceptées: ICS, DICOM, NATIONEX, CANADAPOST, PUROLATOR, UPS",
}
```

```
    "data": {
      "status": 400
    }
  }
```

Le code du transporteur ICS n'existe pas

```
{
  "code": "lar_invalid_service",
  "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (ICS): NEXTDAY,
GROUND",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le code du transporteur DICOM n'existe pas

```
{
  "code": "lar_invalid_service",
  "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (DICOM): REGULAR",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le code du transporteur NATIONEX n'existe pas

```
{
  "code": "lar_invalid_service",
  "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (NATIONEX): REGULAR",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le code du transporteur CANADAPOST n'existe pas

```
{
  "code": "lar_invalid_service",
```



```
    "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (CANADAPOST):  
EXPEDITED, PRIORITY, XPRESS",  
  
    "data": {  
  
        "status": 400  
  
    }  
  
}
```

Le code du transporteur PUROLATOR n'existe pas

```
{  
  
    "code": "lar_invalid_service",  
  
    "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (PUROLATOR): EXPRESS,  
SATURDAY, EXPRESS9, EXPRESS1030, GROUND",  
  
    "data": {  
  
        "status": 400  
  
    }  
  
}
```

Le code du transporteur UPS n'existe pas

```
{  
  
    "code": "lar_invalid_service",  
  
    "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (UPS): STANDARD,  
EXPRESS, EXPRESSSAVER",  
  
    "data": {  
  
        "status": 400  
  
    }  
  
}
```