

Authentification

Pour tous les appels à l'API, il faut passer en paramètre le jeton enregistré lors de la connexion du magasin à Livraisons à Rabais.

Paramètre

Attribut	Type	Description	
token	string	Jeton d'authentification	Requis

Exemples d'erreurs

La boutique n'est pas encore connectée

```
{
  "code": "shop_disconnected",
  "message": "Cette boutique n'a pas été connectée.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

La boutique ne possède pas de jeton d'authentification

```
{
  "code": "no_api_token",
  "message": "Cette boutique ne possède pas de jeton.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le jeton est invalide

```
{
  "code": "wrong_api_token",
  "message": "Le jeton ne correspond pas à celui de la boutique.",
  "data": {
    "status": 401
  }
}
```

Voir une commande utilisant Livraisons à Rabais

Point de terminaison

https://<base_domain>/wp-json/lar/v1/order/{order_id}

Méthode : GET

Paramètres de la requête

Attribut	Type	Description	
order_id	integer	ID de la commande WooCommerce	Requis

Exemple de bonne réponse

```
{
  "id": 130,
  "orderStatus": "processing",
  "shippingTotal": 0,
  "subtotal": 20,
  "taxTotal": 3,
  "total": 23,
  "customer": {
    "firstName": "Jean",
    "lastName": "Test",
    "name": "Jean Test",
    "phone": "12121212",
    "email": "test@test.test"
  },
  "billingAddress": {
    "address1": "1212 sdsd",
    "address2": "",
    "city": "Joliette",
    "company": "",
    "country": "CA",
    "province": "QC",
    "zip": "J6E 0A2"
  },
  "shippingAddress": {
    "address1": "1212 sdsd",
    "address2": "",
    "city": "Joliette",
    "company": "",
    "country": "CA",
    "province": "QC",
    "zip": "J6E 0A2"
  },
  "lineItems": [
    {
      "id": 423,
      "name": "Produit inclus",
      "price": 20,
      "quantity": 2,
      "sku": "INC-01010101",
      "variantId": null,
      "variantName": ""
    }
  ],
  "shippingLines": {
    "carrierCode": "CANADAPOST",
    "serviceCode": "XPRESS",
  }
}
```

```

        "price": 11.55,
        "displayPrice": 0,
        "trackingNumber": "123456789012",
        "trackingUrl":
"https://www.canadapost.ca/trackweb/en#/details/123456789012",
        "boxesPrice": 30
    },
    "note": "",
    "createdAt": {
        "date": "2024-04-26 17:28:26.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe/Paris"
    },
    "updatedAt": {
        "date": "2024-04-29 16:45:28.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe/Paris"
    },
    "closedAt": null
}

```

Paramètres de la réponse

Attribut	Type	Description
id	integer	ID de la commande WooCommerce
orderStatus	string	Statut de la commande
shippingTotal	float	Coût total de la livraison
subtotal	float	Sous-total de la commande
taxTotal	float	Coût total des taxes
total	float	Total de la commande
customer	object	Informations du client
firstname	string	Prénom du client
lastname	string	Nom du client
name	string	Nom complet du client
phone	string	Téléphone du client
email	string	Courriel du client
billingAddress	object	Informations de l'adresse de facturation
address1	string	Adresse de facturation
address2	string	Adresse complémentaire de facturation
city	string	Ville de facturation
company	string	Compagnie de facturation
country	string	Pays de facturation
province	string	Province de facturation
zip	string	Code postal de facturation
shippingAddress	object	Informations de l'adresse de livraison
address1	string	Adresse de livraison
address2	string	Adresse complémentaire de livraison
city	string	Ville de livraison
company	string	Compagnie de livraison
country	string	Pays de livraison
province	string	Province de livraison

zip	string	Code postal de livraison
lineItems	array	Produits
id	float	ID du produit WooCommerce
name	string	Nom du produit
price	float	Prix du produit
quantity	integer	Quantité du produit
sku	string	Unité de gestion des stock (UGS)
variantId	?float	ID de la variation de produit
variantName	string	Nom de la variation de produit
shippingLines	object	Informations de la livraison
carrierCode	string	Code du transporteur
serviceCode	string	Code du service
price	float	Prix de base du transporteur
displayPrice	float	Prix affiché et utilisé du transporteur
trackingNumber	string	Code de suivi
trackingURL	string	URL de suivi
boxesPrice	float	Prix des boîtes
note	string	Notes du client
createdAt	DateTime	Date de création de la commande
updatedAt	DateTime	Date de mise à jour de la commande
closedAt	?DateTime	Date de fermeture de la commande

Exemples d'erreurs

La commande n'existe pas

```
{
  "code": "invalid_woocommerce_order_id",
  "message": "ID de la commande WooCommerce invalide.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Voir toutes les commandes utilisant Livraisons à Rabais

Point de terminaison

https://<base_domain>/wp-json/lar/v1/order

Méthode : GET

Paramètres de la requête

Attribut	Type	Description	
dateFrom	string	Date minimum de création des commandes	Doit être un format de date valide
dateTo	string	Date maximum de création des commandes	Doit être un format de date valide
status	string	Statut de la commande	Valeurs acceptées : pending processing on-hold completed cancelled refunded failed

Exemple de bonne réponse

Tableau de commandes (voir l'exemple de bonne réponse de "Voir une commande").

Mettre à jour une commande

Point de terminaison

https://<base_domain>/wp-json/lar/v1/fulfill

Méthode : POST

Paramètres de la requête

Attribut	Type	Description	
lar_id	integer	ID de la commande de Livraisons à Rabais	Requis
wc_id	integer	ID de la commande WooCommerce	Requis
carrierCode	string	Code du transporteur	Requis Valeurs acceptées : ICS DICOM NATIONEX CANADAPOST PUROLATOR UPS
serviceCode	string	Code du service	Requis Valeurs acceptées varient selon le transporteur : ICS : NEXTDAY GROUND DICOM : REGULAR NATIONEX : REGULAR CANADAPOST : EXPEDITED PRIORITY XPRESS PUROLATOR : EXPRESS SATURDAY EXPRESS9 EXPRESS1030 GROUND UPS : STANDARD EXPRESS EXPRESSSAVER
cost	float	Prix de base du transporteur	

displayCost	float	Prix affiché et utilisé du transporteur	
packages	array	Paquets envoyés	Format : <pre>[{ "height": "4", "length": "4", "width": "4", "weight": "5" }, { "height": "6", "length": "6", "width": "6", "weight": "7" }]</pre>
trackingURL	string	URL de suivi	Doit être un URL valide
label	string	URL de l'étiquette	Doit être un URL valide
boxesCost	float	Prix des boîtes	
insurance	float	Valeur de l'expédition	
signature	boolean	Si la signature est requise	
ncv	boolean	S'il y a un ou plusieurs objets non-convoyables	

Exemple de bonne réponse

Voir l'exemple de bonne réponse de "Voir une commande".

Exemples d'erreurs

La commande WooCommerce n'existe pas

```
{
  "code": "invalid_woocommerce_order_id",
  "message": "ID de la commande WooCommerce invalide.",
  "data": {
    "status": 400
  }
}
```

Le code du transporteur n'existe pas

```
{
  "code": "lar_invalid_carrier",
  "message": "Code du transporteur invalide. Valeurs acceptées: ICS, DICOM, NATIONEX, CANADAPOST, PUROLATOR, UPS",
}
```

```
    "data": {  
      "status": 400  
    }  
  }  
}
```

Le code du transporteur ICS n'existe pas

```
{  
  "code": "lar_invalid_service",  
  "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (ICS): NEXTDAY,  
GROUND",  
  "data": {  
    "status": 400  
  }  
}
```

Le code du transporteur DICOM n'existe pas

```
{  
  "code": "lar_invalid_service",  
  "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (DICOM): REGULAR",  
  "data": {  
    "status": 400  
  }  
}
```

Le code du transporteur NATIONEX n'existe pas

```
{  
  "code": "lar_invalid_service",  
  "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (NATIONEX): REGULAR",  
  "data": {  
    "status": 400  
  }  
}
```

Le code du transporteur CANADAPOST n'existe pas

```
{  
  "code": "lar_invalid_service",
```

```
    "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (CANADAPOST):  
EXPEDITED, PRIORITY, XPRESS",  
  
    "data": {  
  
        "status": 400  
  
    }  
  
}
```

Le code du transporteur PUROLATOR n'existe pas

```
{  
  
    "code": "lar_invalid_service",  
  
    "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (PUROLATOR): EXPRESS,  
SATURDAY, EXPRESS9, EXPRESS1030, GROUND",  
  
    "data": {  
  
        "status": 400  
  
    }  
  
}
```

Le code du transporteur UPS n'existe pas

```
{  
  
    "code": "lar_invalid_service",  
  
    "message": "Code du service invalide. Valeurs acceptées (UPS): STANDARD,  
EXPRESS, EXPRESSSAVER",  
  
    "data": {  
  
        "status": 400  
  
    }  
  
}
```